

## Han-Brid Quintax F snap-fit



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 003 3102                                                                |
| Beschreibung       | Han-Brid Quintax F snap-fit                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09150033102">https://harting.com/09150033102</a> |

### Bezeichnung

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Kategorie    | Einsätze                     |
| Baureihe     | Han-Brid®                    |
| Bezeichnung  | Han-Brid® Quintax 3 A        |
| Beschreibung | Rastverriegelung<br>snap-fit |

### Ausführung

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Anschlussart     | Crimpanschluss                         |
| Geschlecht       | Buchse                                 |
| Baugröße         | 3 A                                    |
| Kontaktanzahl    | 1                                      |
|                  | 4                                      |
|                  | 8                                      |
| weitere Kontakte | + Schirmung + 2 Energiekontakte        |
| Hinweise         | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

### Technische Kennwerte

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Leiterquerschnitt    | 0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Isolationswiderstand | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Grenztemperatur      | -40 ... +70 °C               |
| Steckzyklen          | ≥500                         |

### Materialeigenschaften

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
|-------------------|-------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau)               |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Normen   | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## Kaufmännische Daten

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße                 | 1                                                   |
| Nettogewicht                  | 8,5 g                                               |
| Ursprungsland                 | Rumänien                                            |
| europäische Zolldarifennummer | 85366990                                            |
| GTIN                          | 5713140186651                                       |
| eCl@ss                        | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM                          | EC000438                                            |
| UNSPSC 24.0                   | 39121522                                            |