

## R 15-7+E-ISK-BU



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 007 3121                                                                |
| Beschreibung       | R 15-7+E-ISK-BU                                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09150073121">https://harting.com/09150073121</a> |

### Bezeichnung

|           |          |
|-----------|----------|
| Kategorie | Einsätze |
| Baureihe  | R 15     |

### Ausführung

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss    |
| Geschlecht    | Buchse            |
| Kontaktanzahl | 7                 |
| Hinweise      | für Metallgehäuse |

### Technische Kennwerte

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Bemessungsstrom             | 10 A              |
| Bemessungsspannung          | 250 V             |
| Bemessungsstoßspannung      | 4 kV              |
| Verschmutzungsgrad          | 3                 |
| Bemessungsspannung nach UL  | 600 V             |
| Bemessungsspannung nach CSA | 600 V             |
| Isolationswiderstand        | $>10^{10} \Omega$ |
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C   |
| Steckzyklen                 | $\geq 500$        |

### Materialeigenschaften

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA)         |
| Farbe Einsatz     | RAL 7032 (kieselgrau) |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB              |
| RoHS                                   | konform         |
| ELV Status                             | konform         |
| China RoHS                             | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe       | nicht enthalten |

## Normen und Zulassungen

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                             |
| Nettogewicht                | 0,428 g                                        |
| Ursprungsland               | Rumänien                                       |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                       |
| GTIN                        | 5713140022713                                  |
| eCl@ss                      | 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder |
| ETIM                        | EC003557                                       |
| UNSPSC 24.0                 | 39121421                                       |