

## M23 Hood 3-7 mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 100 0401                                                                |
| Beschreibung       | M23 Hood 3-7 mm                                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09151000401">https://harting.com/09151000401</a> |

### Bezeichnung

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                |
| Baureihe            | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung         | Signal                 |
| Gehäuseart          | Kabelgehäuse           |
| Gehäusebeschreibung | EMV Version            |

### Ausführung

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Baugröße         | M23                  |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung  |

### Technische Kennwerte

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +125 °C                                                                     |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 im verriegelten Zustand<br>IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand |
| Klemmbereich             | 3 ... 7 mm                                                                          |

### Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Kupferzinklegierung |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt          |
| RoHS               | konform             |
| ELV Status         | konform             |
| China RoHS         | e                   |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel  |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Packungsgröße               | 5                                       |
| Nettogewicht                | 64 g                                    |
| Ursprungsland               | Deutschland                             |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                |
| GTIN                        | 5713140183964                           |
| eCl@ss                      | 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder |
| ETIM                        | EC003556                                |
| UNSPSC 24.0                 | 39121405                                |