

## M23 06 Male - solder (termination)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 106 2602                                                                |
| Beschreibung       | M23 06 Male - solder (termination)                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09151062602">https://harting.com/09151062602</a> |

### Bezeichnung

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Kategorie   | Einsätze               |
| Baureihe    | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung | Signal                 |
| Komponente  | Einsätze               |

### Ausführung

|               |              |
|---------------|--------------|
| Anschlussart  | Lötanschluss |
| Geschlecht    | Stift        |
| Kontaktanzahl | 6            |

### Technische Kennwerte

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leiterquerschnitt      | 2,5 mm <sup>2</sup> max. |
| Bemessungsstrom        | 20 A                     |
| Bemessungsspannung     | 300 V                    |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV                   |
| Verschmutzungsgrad     | 3                        |
| Isolationswiderstand   | >10 <sup>10</sup> Ω      |
| Grenztemperatur        | -40 ... +125 °C          |
| Steckzyklen            | ≥500                     |

### Materialeigenschaften

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA) |
| Farbe Einsatz     | weiß          |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte                     | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche                      | vergoldet                                                       |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                             |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                       | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 5                                              |
| Nettogewicht                | 6,5 g                                          |
| Ursprungsland               | Deutschland                                    |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                       |
| GTIN                        | 5713140162990                                  |
| eCl@ss                      | 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder |
| ETIM                        | EC003557                                       |
| UNSPSC 24.0                 | 39121421                                       |