

## M23 09 Male -C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 109 3001                                                                |
| Beschreibung       | M23 09 Male -C                                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09151093001">https://harting.com/09151093001</a> |

### Bezeichnung

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Kategorie   | Einsätze               |
| Baureihe    | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung | Signal                 |
| Komponente  | Einsätze               |

### Ausführung

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Anschlussart           | Crimpanschluss                         |
| Geschlecht             | Stift                                  |
| Kontaktanzahl          | 9                                      |
| Anzahl Signalkontakte  | 8                                      |
| Anzahl Spezialkontakte | 1x Hilfskontakt                        |
| Hinweise               | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
|                        | 8x 1 mm                                |
|                        | 1x 2 mm                                |

### Technische Kennwerte

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Leiterquerschnitt                     | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom (Signal)              | 8 A                          |
| Bemessungsspannung (Signal)           | 200 V                        |
| Bemessungsstoßspannung (Signal)       | 2,5 kV                       |
| Verschmutzungsgrad (Signal)           | 3                            |
| Bemessungsstrom Spezialkontakt        | 20 A                         |
| Bemessungsspannung Spezialkontakt     | 200 V                        |
| Bemessungsstoßspannung Spezialkontakt | 2,5 kV                       |

## Technische Kennwerte

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Verschmutzungsgrad Spezialkontakt | 3                 |
| Isolationswiderstand              | $>10^{10} \Omega$ |
| Grenztemperatur                   | -40 ... +125 °C   |
| Steckzyklen                       | $\geq 500$        |

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polyamid (PA)                                                   |
| Farbe Einsatz                          | weiß                                                            |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                             |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                       | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Packungsgröße                 | 5                                              |
| Nettogewicht                  | 2,8 g                                          |
| Ursprungsland                 | Deutschland                                    |
| europäische Zolldarifennummer | 85366990                                       |
| GTIN                          | 5713140187061                                  |
| eCl@ss                        | 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder |
| ETIM                          | EC003557                                       |
| UNSPSC 24.0                   | 39121421                                       |