

## M23 12 Male -C+PE



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 112 3021                                                                |
| Beschreibung       | M23 12 Male -C+PE                                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09151123021">https://harting.com/09151123021</a> |

### Bezeichnung

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Kategorie   | Einsätze               |
| Baureihe    | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung | Signal                 |
| Komponente  | Einsätze               |

### Ausführung

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Anschlussart           | Crimpanschluss                                     |
| Geschlecht             | Stift                                              |
| Kontaktanzahl          | 12                                                 |
| Anzahl Signalkontakte  | 11                                                 |
| Anzahl Spezialkontakte | 1x PE-Kontakt                                      |
| Hinweise               | Crimpkontakte bitte separat bestellen.<br>12x 1 mm |

### Technische Kennwerte

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leiterquerschnitt      | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom        | 8 A                          |
| Bemessungsspannung     | 200 V                        |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV                       |
| Verschmutzungsgrad     | 3                            |
| Isolationswiderstand   | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Grenztemperatur        | -40 ... +125 °C              |

## Technische Kennwerte

|             |      |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥500 |
|-------------|------|

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polyamid (PA)                                                   |
| Farbe Einsatz                          | grau                                                            |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                             |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 5                                              |
| Nettogewicht                 | 4,74 g                                         |
| Ursprungsland                | Deutschland                                    |
| europäische Zolldtarifnummer | 85366990                                       |
| GTIN                         | 5713140187122                                  |
| eCl@ss                       | 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder |
| ETIM                         | EC003557                                       |
| UNSPSC 24.0                  | 39121421                                       |