

## M23 17 Female -C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 117 3101                                                                |
| Beschreibung       | M23 17 Female -C                                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09151173101">https://harting.com/09151173101</a> |

### Bezeichnung

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Kategorie   | Einsätze               |
| Baureihe    | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung | Signal                 |
| Komponente  | Einsätze               |

### Ausführung

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                                     |
| Geschlecht    | Buchse                                             |
| Kontaktanzahl | 17                                                 |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen.<br>17x 1 mm |

### Technische Kennwerte

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leiterquerschnitt      | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom        | 8 A                          |
| Bemessungsspannung     | 160 V                        |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV                       |
| Verschmutzungsgrad     | 3                            |
| Isolationswiderstand   | >10 <sup>6</sup> Ω           |
| Grenztemperatur        | -40 ... +125 °C              |
| Steckzyklen            | ≥500                         |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polyamid (PA)                                                   |
| Farbe Einsatz                          | weiß                                                            |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                             |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei                                                            |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)                                            |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26                                                             |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 5                                              |
| Nettogewicht                | 3,5 g                                          |
| Ursprungsland               | Deutschland                                    |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                       |
| GTIN                        | 5713140187153                                  |
| eCl@ss                      | 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder |
| ETIM                        | EC003557                                       |
| UNSPSC 24.0                 | 39121421                                       |