

M23 19 Female -C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 119 3101
Beschreibung	M23 19 Female -C
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09151193101

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Komponente	Einsätze

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	19
Anzahl Signalkontakte	16
Anzahl Spezialkontakte	3x Hilfskontakt
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.
	16x 1 mm
	3x 1,5 mm

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 1,5 mm ²
Bemessungsstrom (Signal)	8 A
Bemessungsspannung (Signal)	100 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)	1,5 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)	3
Bemessungsstrom Spezialkontakt	10 A
Bemessungsspannung Spezialkontakt	100 V
Bemessungsstoßspannung Spezialkontakt	1,5 kV



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Verschmutzungsgrad Spezialkontakt	3
Isolationswiderstand	$>10^6 \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	weiß
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	4,016 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolitarifnummer	85366990
GTIN	5713140163089
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
ETIM	EC003557



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121421
