

## M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 600 0310                                                                |
| Beschreibung       | M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm                                           |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09156000310">https://harting.com/09156000310</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                            |
| Baureihe            | Rundsteckverbinder M23             |
| Bezeichnung         | Power                              |
| Gehäuseart          | Wanddurchführungsgehäuse           |
| Gehäusebeschreibung | rückwärtige Montage<br>EMV Version |

### Ausführung

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Baugröße         | M23                                                |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung<br>ComLock - Schnellverschluss |

### Technische Kennwerte

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +125 °C                                                                     |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 im verriegelten Zustand<br>IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand |
| Klemmbereich             | 7 ... 12 mm                                                                         |

### Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Kupferzinklegierung |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt          |
| RoHS               | konform             |
| ELV Status         | konform             |
| China RoHS         | e                   |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialieigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26                                 |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Packungsgröße               | 5                                       |
| Nettogewicht                | 82,66 g                                 |
| Ursprungsland               | Deutschland                             |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                |
| GTIN                        | 5713140184411                           |
| eCl@ss                      | 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder |
| ETIM                        | EC003556                                |
| UNSPSC 24.0                 | 39121405                                |