

## M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 600 0483                                                                |
| Beschreibung       | M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09156000483">https://harting.com/09156000483</a> |

### Bezeichnung

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                |
| Baureihe            | Rundsteckverbinder M23 |
| Bezeichnung         | Power                  |
| Gehäuseart          | Tüllengehäuse          |
| Gehäusebeschreibung | EMV Version            |

### Ausführung

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Baugröße         | M23                           |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang          |
| Verriegelungsart | ComLock-S - Schnellverschluss |
| Hinweise         | Kompatibel zu Speedtec (TE)   |

### Technische Kennwerte

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +125 °C                                     |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 im verriegelten Zustand                        |
|                          | IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand |
| Klemmbereich             | 11 ... 17 mm                                        |

### Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Kupferzinklegierung |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt          |
| RoHS               | konform             |
| ELV Status         | konform             |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| China RoHS                            | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe               | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                     | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe      | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe      | Nickel                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen     | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungstufen | R26                                 |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
|----------|-----------------------|

## Kaufmännische Daten

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Packungsgröße                 | 5                                       |
| Nettogewicht                  | 92,2 g                                  |
| Ursprungsland                 | Deutschland                             |
| europäische Zolldarifennummer | 85389099                                |
| GTIN                          | 5713140184312                           |
| eCl@ss                        | 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder |
| ETIM                          | EC003556                                |
| UNSPSC 24.0                   | 39121405                                |