

M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 600 0902
Beschreibung	M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09156000902

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Power
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung	gewinkelt drehbar

Ausführung

Baugröße	M23
Befestigung	Befestigungsbohrung 4x 2,75 mm
Verriegelungsart	Schraubverriegelung ComLock - Schnellverschluss

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP67 im verriegelten Zustand IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kupferzinklegierung
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtung	NBR
Farbe Dichtung	schwarz
RoHS	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	94 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolldtarifnummer	85389099
GTIN	5713140184374
eCl@ss	27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
ETIM	EC003556
UNSPSC 24.0	39121405