

## Han 75DDD M-c



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 16 075 2001                                                                |
| Beschreibung       | Han 75DDD M-c                                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09160752001">https://harting.com/09160752001</a> |

### Bezeichnung

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kategorie | Einsätze             |
| Baureihe  | Han <sup>®</sup> DDD |

### Ausführung

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                                                                                   |
| Geschlecht    | Stift                                                                                            |
| Baugröße      | 10 B                                                                                             |
| Kontaktanzahl | 75                                                                                               |
| PE-Kontakt    | ja                                                                                               |
| Hinweise      | PE-Anschluss mit einem Han D <sup>®</sup> Crimpkontakt<br>Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

### Technische Kennwerte

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leiterquerschnitt      | 0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom        | 10 A                         |
| Bemessungsspannung     | 250 V                        |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV                         |
| Verschmutzungsgrad     | 3                            |
| Isolationswiderstand   | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Grenztemperatur        | -40 ... +125 °C              |
| Steckzyklen            | ≥500                         |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)                   |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau)               |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Normen   | IEC 61984                                                  |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 51,22 g                                             |
| Ursprungsland               | Vietnam                                             |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140185784                                       |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                            |