

Han 3A-AK-DICHTUNG SCHWARZ



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 20 003 5409
Beschreibung	Han 3A-AK-DICHTUNG SCHWARZ
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200035409

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han A [®]
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung	für Anbaugehäuse für Sockelgehäuse mit Dichtung

Ausführung

Baugröße	3 A
Verriegelungsart	Längsbügel
Hinweise	bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid [®] Einsatz

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	4 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolldtarifnummer	85389099
GTIN	5713140038905
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467