

## Han 3A-AK (KUNSTSTOFF)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 20 003 5446                                                                |
| Beschreibung       | Han 3A-AK (KUNSTSTOFF)                                                        |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09200035446">https://harting.com/09200035446</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                                                         |
| Gehäusebaureihe     | Han A <sup>®</sup>                                              |
| Zubehörtyp          | Abdeckkappe                                                     |
| Zubehörbeschreibung | für Anbaugehäuse<br>für Sockelgehäuse<br>mit Befestigungsschnur |

### Ausführung

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Baugröße         | 3 A                         |
| Verriegelungsart | Längsbügel                  |
| Hinweise         | bei montiertem Stifteinsatz |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                      |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44<br>IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918 |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                                        |

### Materialeigenschaften

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polycarbonat (PC)     |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| RoHS                                   | konform               |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei                                |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)                        |
|                                        | R23 (HL 1-3)                        |

## Normen und Zulassungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Zulassungen | DNV GL |
|-------------|--------|

## Kaufmännische Daten

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 10                                               |
| Nettogewicht                 | 6 g                                              |
| Ursprungsland                | Rumänien                                         |
| europäische Zolldtarifnummer | 85389099                                         |
| GTIN                         | 5713140039001                                    |
| eCl@ss                       | 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder |
| ETIM                         | EC002314                                         |
| UNSPSC 24.0                  | 39121467                                         |