

## Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 20 003 5447                                                                |
| Beschreibung       | Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09200035447">https://harting.com/09200035447</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                                                        |
| Gehäusebaureihe     | Han A <sup>®</sup>                                             |
| Zubehörtyp          | Abdeckkappe                                                    |
| Zubehörbeschreibung | für Kupplungsgehäuse<br>mit Dichtung<br>mit Befestigungsschnur |

### Ausführung

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Baugröße         | 3 A                           |
| Verriegelungsart | Längsbügel                    |
| Hinweise         | bei montiertem Buchseneinsatz |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                      |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44<br>IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918 |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                                        |

### Materialeigenschaften

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polycarbonat (PC)     |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Werkstoff Dichtung                     | NBR                   |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                      |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Zulassungen | DNV GL |
|-------------|--------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                               |
| Nettogewicht                | 6 g                                              |
| Ursprungsland               | Rumänien                                         |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                         |
| GTIN                        | 5713140039018                                    |
| eCl@ss                      | 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC002314                                         |
| UNSPSC 24.0                 | 39121467                                         |