

## Han 6B-HCC-SL-21 with mounting flange



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 30 006 0757                                                                |
| Beschreibung       | Han 6B-HCC-SL-21 with mounting flange                                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09300060757">https://harting.com/09300060757</a> |

### Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> B |
| Gehäuseart      | Kupplungsgehäuse   |
| Bauform         | hohe Bauform       |

### Ausführung

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Baugröße                   | 6 B                                                  |
| Ausführung                 | gerader Kabeleingang                                 |
| Anzahl Kabeleingänge       | 1                                                    |
| Kabeleingang               | 1x Pg 21                                             |
| Verriegelungsart           | Längsbügel                                           |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | ja                                                   |
| Anwendungsgebiet           | HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Steckzyklen                   | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                                           | Aluminium-Druckguss                                               |
| Oberfläche Gehäuse                                          | pulverbeschichtet                                                 |
| Farbe Gehäuse                                               | RAL 7037 (staubgrau)                                              |
| Werkstoff Dichtung                                          | NBR                                                               |
| Werkstoff Verriegelung                                      | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl                                    |
| Farbe Verriegelung                                          | RAL 7037 (staubgrau)                                              |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                                                               |
| RoHS                                                        | konform mit Ausnahme                                              |
| RoHS-Ausnahmen                                              | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei   |
| ELV Status                                                  | konform mit Ausnahme                                              |
| China RoHS                                                  | 50                                                                |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten                                                   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten                                                   |
| REACH SVHC Stoffe                                           | ja                                                                |
| REACH SVHC Stoffe                                           | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate<br>Blei |
| ECHA SCIP Nummer                                            | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0                              |
| California Proposition 65 Stoffe                            | ja                                                                |
| California Proposition 65 Stoffe                            | Blei<br>Nickel                                                    |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08)                                              |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                                      |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL                                               |

## Kaufmännische Daten

|               |             |
|---------------|-------------|
| Packungsgröße | 1           |
| Nettogewicht  | 208,6 g     |
| Ursprungsland | Deutschland |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| europäische Zolitarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140044005                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |