

## Han 10B-gs-ZV-16



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 30 010 0581                                                                |
| Beschreibung       | Han 10B-gs-ZV-16                                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09300100581">https://harting.com/09300100581</a> |

### Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> B |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse      |
| Bauform         | hohe Bauform       |

### Ausführung

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Baugröße             | 10 B                                                 |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang                              |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                                    |
| Kabeleingang         | 1x Pg 16                                             |
| Verriegelungsart     | Zentralbügel (tüllenseitig)                          |
| Anwendungsgebiet     | HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Steckzyklen                   | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |

### Materialeigenschaften

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
|-------------------|---------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Oberfläche Gehäuse                     | pulverbeschichtet                                               |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 7037 (staubgrau)                                            |
| Werkstoff Verriegelung                 | Edelstahl                                                       |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                       | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                                                  |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)                                            |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)                                      |

## Normen und Zulassungen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Zulassungen | CE<br>DNV GL |
|-------------|--------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 300 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140044791                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |