



Pushing Performance  
Since 1945

# Han B Hood Top Entry HC 2 Levers PG 29



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 30 016 0431                                                                |
| Beschreibung       | Han B Hood Top Entry HC 2 Levers PG 29                                        |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09300160431">https://harting.com/09300160431</a> |

## Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> B |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse      |
| Bauform         | hohe Bauform       |

## Ausführung

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Baugröße                   | 16 B                                                 |
| Ausführung                 | gerader Kabeleingang                                 |
| Anzahl Kabeleingänge       | 1                                                    |
| Kabeleingang               | 1x Pg 29                                             |
| Verriegelungsart           | Querbügel (tüllenseitig)                             |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | ja                                                   |
| Anwendungsgebiet           | HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder |

## Technische Kennwerte

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Steckzyklen                 | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529    | IP65                                              |
|                             | IP66                                              |
|                             | IP67                                              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4  |
|                               | 4X |
|                               | 12 |

## Materialeigenschaften

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                                           | Aluminium-Druckguss                                       |
| Oberfläche Gehäuse                                          | pulverbeschichtet                                         |
| Farbe Gehäuse                                               | RAL 7037 (staubgrau)                                      |
| Werkstoff Verriegelung                                      | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl                            |
| Farbe Verriegelung                                          | RAL 7037 (staubgrau)                                      |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                                                       |
| RoHS                                                        | konform                                                   |
| ELV Status                                                  | konform                                                   |
| China RoHS                                                  | e                                                         |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten                                           |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten                                           |
| REACH SVHC Stoffe                                           | ja                                                        |
| REACH SVHC Stoffe                                           | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| California Proposition 65 Stoffe                            | ja                                                        |
| California Proposition 65 Stoffe                            | Nickel                                                    |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

## Normen und Zulassungen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Zulassungen | CE<br>DNV GL |
|-------------|--------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Packungsgröße               | 1             |
| Nettogewicht                | 218,6 g       |
| Ursprungsland               | Deutschland   |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099      |
| GTIN                        | 5713140045835 |



Pushing Performance  
Since 1945

Kaufmännische Daten

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| eCl@ss      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0 | 39121466                                     |