

## Han 64 EEE-F-C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 32 064 3101                                                                |
| Beschreibung       | Han 64 EEE-F-C                                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09320643101">https://harting.com/09320643101</a> |

### Bezeichnung

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kategorie | Einsätze             |
| Baureihe  | Han <sup>®</sup> EEE |

### Ausführung

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                         |
| Geschlecht    | Buchse                                 |
| Baugröße      | 24 B                                   |
| Kontaktanzahl | 64                                     |
| PE-Kontakt    | ja                                     |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

### Technische Kennwerte

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt           | 0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt [AWG]     | AWG 26 ... AWG 12          |
| Bemessungsstrom             | 16 A                       |
| Bemessungsspannung          | 500 V                      |
| Bemessungsstoßspannung      | 6 kV                       |
| Verschmutzungsgrad          | 3                          |
| Isolationswiderstand        | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| Anzugsdrehmoment            | 1,2 Nm PE-Schraube M4      |
| Empfohlener Schraubendreher | Schlitz 0,8 x 4,5<br>PH2   |
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C            |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|             |      |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥500 |
|-------------|------|

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)                   |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau)               |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                      |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Normen   | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 12 g                                                |
| Ursprungsland               | Rumänien                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140049444                                       |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                            |