

## Han PushPull RJ45 housing Metall gasket



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 35 002 0301                                                                |
| Beschreibung       | Han PushPull RJ45 housing Metall gasket                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09350020301">https://harting.com/09350020301</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Kategorie           | Steckverbinder                  |
| Baureihe            | Han <sup>®</sup> PushPull (V14) |
| Gehäuseart          | Anbaugehäuse                    |
| Gehäusebeschreibung | mit integrierter Dichtung       |

### Ausführung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Verriegelungsart | PushPull |
|------------------|----------|

### Technische Kennwerte

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +70 °C |
| Steckzyklen              | ≥500           |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65<br>IP67   |

### Materialeigenschaften

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Zink-Druckguss  |
| Oberfläche Gehäuse                     | vernickelt      |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0             |
| RoHS                                   | konform         |
| ELV Status                             | konform         |
| China RoHS                             | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Normen   | IEC 61076-3-117                                            |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| PROFINET | ja                                                         |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 15 g                                         |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140053588                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |