

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 002 2101
Beschreibung	PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09350022101

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	Han [®] PushPull (V14) RJ45
Komponente	Buchse
Beschreibung	gewinkelt mit Schirmfeder
Merkmale	intuitive Verriegelung

Ausführung

Anschlussart	Wellenlötanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Lieferumfang	Tray

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	1,75 A
Bemessungsspannung	50 V
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Kontaktoberfläche	Au über Ni steckseitig Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) IEC 60603-7 Steckgesicht
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	360
Nettogewicht	6,5 g
Ursprungsland	Japan
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140053663
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522