

Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 221 0501
Beschreibung	Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09352210501

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	Han [®] PushPull (V14) RJ45
Komponente	Gender Changer
Beschreibung	AIDA-konform
Merkmale	intuitive Verriegelung Geeignet für alle PoE-Versionen

Ausführung

Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Befestigung	Aufputzmontage mit 4 Schrauben Typ M5
Verriegelungsart	PushPull

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm ² flexibel 0,26 ... 0,32 mm ² starr
Bemessungsstrom	1,75 A
Bemessungsspannung	50 V
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 im gesteckten Zustand IP67 im gesteckten Zustand

Materialeigenschaften

Kontaktoberfläche	Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) IEC 60603-7 Steckgesicht
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	124,25 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140053984
eCl@ss	27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
ETIM	EC001264



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121409
