



Pushing Performance
Since 1945

Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 225 0331
Beschreibung	Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09352250331

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	Han® PushPull (V14) RJ45
Komponente	Wanddurchführungsset
Merkmale	intuitive Verriegelung Geeignet für alle PoE-Versionen

Ausführung

Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Verriegelungsart	PushPull
Lieferumfang	inkl. Gehäuse und HARTING RJ Industrial® 10G RJ45-Koppler

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm² flexibel 0,26 ... 0,32 mm² starr
Bemessungsstrom	1,75 A
Bemessungsspannung	50 V
Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67

Materialeigenschaften

Kontaktoberfläche	Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) IEC 60603-7 Steckgesicht EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	26 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140054028
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408