

## Han PushPull SCRJ metal PFT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 35 242 0313                                                                |
| Beschreibung       | Han PushPull SCRJ metal PFT                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09352420313">https://harting.com/09352420313</a> |

### Bezeichnung

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kategorie    | Steckverbinder         |
| Baureihe     | Han® PushPull (V14)    |
| Bezeichnung  | SCRJ                   |
| Komponente   | Wanddurchführung       |
| Beschreibung | AIDA-konform           |
| Kontaktart   | SC Kontakt             |
| Merkmale     | intuitive Verriegelung |

### Ausführung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Schirmung        | ungeschirmt   |
| Kontaktanzahl    | 2             |
| Verriegelungsart | PushPull      |
| Lieferumfang     | ohne Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +70 °C |
| Steckzyklen              | ≥750           |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65<br>IP67   |

### Materialeigenschaften

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Zink-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt     |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0             |
| RoHS                                   | konform         |
| ELV Status                             | konform         |
| China RoHS                             | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel  |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Normen      | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)<br>IEC 61754-24 Steckgesicht |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076     |
| Zulassungen | DNV GL                                                         |
| PROFINET    | ja                                                             |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                      |
| Nettogewicht                | 28,46 g                                                |
| Ursprungsland               | Rumänien                                               |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                               |
| GTIN                        | 5713140054431                                          |
| eCl@ss                      | 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar) |
| ETIM                        | EC002636                                               |
| UNSPSC 24.0                 | 39121408                                               |