

Han K 9/9/18-M-C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 38 036 3001
Beschreibung	Han K 9/9/18-M-C
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09380363001

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han-Com®
Bezeichnung	Han® K 9/9/18

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Baugröße	16 B
Kontaktanzahl	36
Anzahl Signalkontakte	18
Anzahl Powerkontakte	18
PE-Kontakt	ja

Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.
	9x Han® C
	9x Han E®
	18x Han D®
Zur Sicherstellung eines voreilenden PE-Kontaktes, sind Führungsstifte/Buchsen (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909) zu verwenden.	

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 ... 6 mm² Power
	0,14 ... 4 mm² Power
	0,14 ... 2,5 mm² Signal
Bemessungsstrom (Signal)	10 A
Bemessungsspannung (Signal)	250 V



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Bemessungsstoßspannung (Signal)	4 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)	3
Bemessungsstrom (Power)	40 A 16 A
Bemessungsspannung (Power)	830 V 830 V
Bemessungsstoßspannung (Power)	8 kV 8 kV
Verschmutzungsgrad (Power)	3 3
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Anzugsdrehmoment	1,2 Nm PE-Schraube M4
Empfohlener Schraubendreher	Schlitz 0,8 x 4,5 PH2
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

Zulassungen DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	23 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140186453
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522