




Pushing Performance
Since 1945

RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 20m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 701 1575
Beschreibung	RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 20m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09457011575

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	RJ45
Steckverbinder 2	Han [®] 3 A Metall
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	20 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-10 ... +70 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
-----------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
	Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.094,5 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140267671
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600