

RJ45 Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 6.0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 725 1328
Beschreibung	RJ45 Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 6.0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09457251328

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han [®] 3 A Hybrid Kunststoff
Steckverbinder 2	Han [®] 3 A Hybrid Kunststoff
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	6 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x AWG 22/7 4x 1,5 mm ²

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-20 ... +70 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	FRNC (LSZH)
-----------------	-------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel	grün
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.078 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140249578
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600