

RJ45 Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 725 1544
Beschreibung	RJ45 Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09457251544

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han [®] 3 A Hybrid Metall
Steckverbinder 2	Han [®] 3 A Hybrid Metall
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	20 m
Anzahl der Adern	12
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7 4x 1,5 mm ²

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s
Grenztemperatur	-10 ... +70 °C



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	3.282 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140250017
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600