

## DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P PL2 HOLE



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 65 322 6800                                                                |
| Beschreibung       | DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P<br>PL2 HOLE                                     |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09653226800">https://harting.com/09653226800</a> |

### Bezeichnung

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kategorie           | Steckverbinder        |
| Baureihe            | D-Sub                 |
| Bezeichnung         | Standard              |
| Komponente          | Steckverbinder        |
| Kontaktbeschreibung | gestanzt<br>gewinkelt |

### Ausführung

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart       | Wellenlötanschluss                  |
| Geschlecht         | Stift                               |
| Baugröße           | D-Sub 3                             |
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard         |
| Kontaktanzahl      | 25                                  |
| Länge der Pins     | 2,9 mm                              |
| Verriegelungsart   | Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm |

### Technische Kennwerte

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Reihenabstand           | 2,54 mm             |
| Raster, anschlussseitig | 2,76 mm             |
| Bemessungsstrom         | 6,5 A               |
| Luftstrecke             | ≥1 mm               |
| Kriechstrecke           | ≥1 mm               |
| Isulationswiderstand    | >10 <sup>10</sup> Ω |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Durchgangswiderstand          | ≤10 mΩ                 |
| Grenztemperatur               | -55 ... +125 °C        |
| Steckkraft                    | ≤83 N                  |
| Ziehkraft                     | ≥7,8 N                 |
|                               | ≤56 N                  |
| Anforderungsstufe             | 2                      |
|                               | nach CECC 75301-802    |
| Steckzyklen                   | ≥250                   |
| Prüfspannung U <sub>eff</sub> | 1 kV                   |
| Isolierstoffgruppe            | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Leiterplattenstärke           | ≥1,6 mm                |
| Einbauhöhe                    | 7,3 mm                 |
| Hot plugging                  | nein                   |

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) |
|                                        | Shell: Stahl, oberflächenveredelt                      |
| Farbe Einsatz                          | schwarz                                                |
| Werkstoff Kontakte                     | Kupferlegierung                                        |
| Kontaktoberfläche                      | Edelmetall über Ni                                     |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                    |
| RoHS                                   | konform                                                |
| ELV Status                             | konform                                                |
| China RoHS                             | e                                                      |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                        |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                        |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                                        |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei                                                   |
|                                        | Nickel                                                 |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)                                   |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26                                                    |

## Normen und Zulassungen

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | DIN 41652 |
|--------|-----------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Normen und Zulassungen

UL / CSA

UL 1977 ECBT2.E102079

## Kaufmännische Daten

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Packungsgröße               | 100                     |
| Nettogewicht                | 13 g                    |
| Ursprungsland               | Rumänien                |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                |
| GTIN                        | 5713140078376           |
| eCl@ss                      | 27440214 D-Sub-Kupplung |
| ETIM                        | EC001136                |
| UNSPSC 24.0                 | 39121469                |