

## D SUB MIXED FE 10A S4 sold.power contact



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 69 181 5420                                                                |
| Beschreibung       | D SUB MIXED FE 10A S4 sold.power contact                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09691815420">https://harting.com/09691815420</a> |

### Bezeichnung

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Kategorie           | Kontakte   |
| Baureihe            | D-Sub      |
| Bezeichnung         | Mixed      |
| Kontaktart          | Lötkontakt |
| Kontaktbeschreibung | gerade     |

### Ausführung

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Anschlussart        | Lötanschluss      |
| Anschlussart        | Lötanschluss      |
| Geschlecht          | Buchse            |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt       | 0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 20 ... AWG 16         |
| Bemessungsstrom         | ≤10 A                     |
| Durchgangswiderstand    | ≤1 mΩ                     |
| Abisolierlänge          | 7,5 mm                    |
| Grenztemperatur         | -55 ... +155 °C           |
| Steckkraft              | ≤7 N                      |
| Ziehkraft               | ≈5 N                      |
| Anforderungsstufe       | NM 30 (S4)<br>1           |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Steckzyklen  $\geq 500$

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte               | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche                | Edelmetall über Ni                                              |
| Schichtdicke                     | $\geq 0,76 \mu\text{m}$                                         |
| Schichtdicke                     | $\geq 30 \mu\text{inch}$                                        |
| Werkstoff Verriegelung           | Kupferlegierung                                                 |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                  |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 100                                          |
| Nettogewicht                 | 1,884 g                                      |
| Ursprungsland                | Deutschland                                  |
| europäische Zollltarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                         | 5713140096769                                |
| eCl@ss                       | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                         | EC000796                                     |
| UNSPSC 24.0                  | 39121522                                     |