

D-SUB M 3W3 FE TH



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 69 200 0033
Beschreibung	D-SUB M 3W3 FE TH
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09692000033

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Mixed
Komponente	Steckverbinder
Kontaktbeschreibung	gerade

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Baugröße	D-Sub 2
Kontaktanzahl	3
Anzahl Signalkontakte	0
Anzahl Spezialkontakte	3
Verriegelungsart	Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Hinweise	Spezialkontakte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Isolationswiderstand	$> 5 \times 10^9 \Omega$
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500
Prüfspannung U_{eff}	1 kV
Isolierstoffgruppe	IIIa ($175 \leq CTI < 400$)
Hot plugging	nein



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester) Shell: Stahl, verzinkt
Farbe Einsatz	grün
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	7,06 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140097346
eCl@ss	27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469