

## D SUB MIXED MA 40A\_PL3 solder power cont



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 69 281 7823                                                                |
| Beschreibung       | D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09692817823">https://harting.com/09692817823</a> |

### Bezeichnung

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Kategorie           | Kontakte                   |
| Baureihe            | D-Sub                      |
| Bezeichnung         | Mixed                      |
| Kontaktart          | Lötkontakt                 |
| Kontaktbeschreibung | gerade<br>kurze Ausführung |

### Ausführung

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Anschlussart        | Lötanschluss      |
| Anschlussart        | Lötanschluss      |
| Geschlecht          | Stift             |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Leiterquerschnitt       | 4 ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 10 ... AWG 8        |
| Bemessungsstrom         | ≤40 A                   |
| Durchgangswiderstand    | ≤1 mΩ                   |
| Abisolierlänge          | 6,1 mm                  |
| Grenztemperatur         | -55 ... +155 °C         |
| Steckkraft              | ≤7 N                    |
| Ziehkraft               | ≈5 N                    |
| Anforderungsstufe       | 3                       |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Steckzyklen  $\geq 50$

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte               | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche                | Edelmetall über Ni steckseitig<br>Sn über Ni anschlussseitig    |
| Werkstoff Verriegelung           | Kupferlegierung                                                 |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                  |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 100                                          |
| Nettogewicht                | 1,835 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolitarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140099203                                |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000796                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                     |