

## Han A Base Surface Thermoplastic M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 20 003 0227                                                                |
| Beschreibung       | Han A Base Surface Thermoplastic M20                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19200030227">https://harting.com/19200030227</a> |

### Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han A <sup>®</sup> |
| Gehäuseart      | Sockelgehäuse      |

### Ausführung

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße             | 3 A                                          |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang                         |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                            |
| Kabeleingang         | 1x M20                                       |
| Verriegelungsart     | Längsbügel                                   |
| Anwendungsgebiet     | Standardgehäuse für industrielle Anwendungen |
| Lieferumfang         | Dichtschaube separat bestellen.              |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44                                              |
|                               | IP65 mit Dichtschaube                             |
|                               | IP67 mit Dichtschaube                             |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polycarbonat (PC)                   |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL          |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                           |
| Nettogewicht                | 15 g                                         |
| Ursprungsland               | Rumänien                                     |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140124363                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |