

## Han 16B-HMC-asg2-LB-M25



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 30 216 0291                                                                |
| Beschreibung       | Han 16B-HMC-asg2-LB-M25                                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19302160291">https://harting.com/19302160291</a> |

### Bezeichnung

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Kategorie       | Gehäuse              |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> HMC |
| Gehäuseart      | Sockelgehäuse        |
| Bauform         | hohe Bauform         |

### Ausführung

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Baugröße                   | 16 B                                |
| Ausführung                 | seitlicher Kabeleingang             |
| Anzahl Kabeleingänge       | 2                                   |
| Kabeleingang               | 2x M25                              |
| Verriegelungsart           | Längsbügel                          |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | ja                                  |
| Anwendungsgebiet           | Spezialgehäuse für hohe Steckzyklen |

### Technische Kennwerte

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Steckzyklen                 | ≥10.000                                           |
| Hinweis zu den Steckzyklen  | Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten           |
| Schutzart nach IEC 60529    | IP65                                              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                               |    |
|-------------------------------|----|
|                               | 4  |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4X |
|                               | 12 |

## Materialeigenschaften

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                                           | Aluminium-Druckguss                                       |
| Oberfläche Gehäuse                                          | pulverbeschichtet                                         |
| Farbe Gehäuse                                               | RAL 7037 (staubgrau)                                      |
| Werkstoff Dichtung                                          | NBR                                                       |
| Werkstoff Verriegelung                                      | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl                            |
| Farbe Verriegelung                                          | RAL 7037 (staubgrau)                                      |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                                                       |
| RoHS                                                        | konform                                                   |
| ELV Status                                                  | konform                                                   |
| China RoHS                                                  | e                                                         |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten                                           |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten                                           |
| REACH SVHC Stoffe                                           | ja                                                        |
| REACH SVHC Stoffe                                           | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| ECHA SCIP Nummer                                            | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c                      |
| California Proposition 65 Stoffe                            | ja                                                        |
| California Proposition 65 Stoffe                            | Nickel<br>Naphthalin                                      |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)                       |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

## Normen und Zulassungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Zulassungen | DNV GL |
|-------------|--------|

## Kaufmännische Daten

|               |             |
|---------------|-------------|
| Packungsgröße | 1           |
| Nettogewicht  | 416 g       |
| Ursprungsland | Deutschland |



Pushing Performance  
Since 1945

Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140127661                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |