

## Han 16Ex UL-HSE-M25



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 36 516 1521                                                                |
| Beschreibung       | Han 16Ex UL-HSE-M25                                                           |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19365161521">https://harting.com/19365161521</a> |

### Bezeichnung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Kategorie       | Gehäuse             |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> Ex |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse       |

### Ausführung

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße             | 16 B                                                                                                         |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang                                                                                      |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                                                                                            |
| Kabeleingang         | 1x M25                                                                                                       |
| Verriegelungsart     | Querbügel                                                                                                    |
| Anwendungsgebiet     | Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich                                                         |
| Hinweise             | einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise<br>Ausgelegt nach amerikanischem Standard |
| Hinweise             | Achtung! Nur in Verbindung mit Han <sup>®</sup> Ex Einsätzen verwendbar!                                     |

### Technische Kennwerte

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur             | -20 ... +85 °C                                    |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Umgebungstemperatur         | -20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4                |
| Schutzart nach IEC 60529    | IP65 mit Kabelverschraubung                       |

### Materialeigenschaften

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
|-------------------|----------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Oberfläche Gehäuse               | pulverbeschichtet     |
| Farbe Gehäuse                    | RAL 5015 (himmelblau) |
| RoHS                             | konform               |
| ELV Status                       | konform               |
| China RoHS                       | e                     |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten       |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten       |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten       |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                    |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel        |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 497 g                                        |
| Ursprungsland               | China                                        |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140181724                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |