

# Han 24M BASE SURFACE HC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 37 024 0272                                                                |
| Beschreibung       | Han 24M BASE SURFACE HC                                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19370240272">https://harting.com/19370240272</a> |

## Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> M |
| Gehäuseart      | Sockelgehäuse      |
| Bauform         | hohe Bauform       |

## Ausführung

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Baugröße             | 24 B                                |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang             |
| Anzahl Kabeleingänge | 2                                   |
| Kabeleingang         | 2x M32                              |
| Verriegelungsart     | Querbügel                           |
| Anwendungsgebiet     | Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
|                               | 4                                                 |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4X                                                |
|                               | 12                                                |

## Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet   |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung                     | FPM                                 |
| Werkstoff Verriegelung                 | Edelstahl                           |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)          |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL                                               |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 483 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140128859                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |