

## Han 10HP Direct/B-HTE-M32



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 39 610 0447                                                                |
| Beschreibung       | Han 10HP Direct/B-HTE-M32                                                     |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19396100447">https://harting.com/19396100447</a> |

### Bezeichnung

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                      |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> HP Direct B |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse                |

### Ausführung

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Baugröße             | 10 B                 |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                    |
| Kabeleingang         | 1x M32               |
| Verriegelungsart     | Schraubverriegelung  |

### Technische Kennwerte

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung | 4 Nm                                              |
| Grenztemperatur                      | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur          | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529             | IP66                                              |
|                                      | IP68                                              |
|                                      | IP69 / IPX9K nach ISO 20653                       |

### Materialeigenschaften

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss  |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet    |
| Farbe Gehäuse      | RAL 7037 (staubgrau) |
| Werkstoff Dichtung | NBR                  |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Verriegelung                 | Edelstahl                           |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel<br>Naphthalin                |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)          |

## Normen und Zulassungen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Normen      | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| Zulassungen | CE                       |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                            |
| Nettogewicht                 | 271,5 g                                      |
| Ursprungsland                | China                                        |
| europäische Zolldtarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                         | 5713140182370                                |
| eCl@ss                       | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                         | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                  | 39121466                                     |