

## Han 10HP Direct/M-HTE-M40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 39 710 0448                                                                |
| Beschreibung       | Han 10HP Direct/M-HTE-M40                                                     |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19397100448">https://harting.com/19397100448</a> |

### Bezeichnung

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                      |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> HP Direct M |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse                |

### Ausführung

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Baugröße             | 10 B                 |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                    |
| Kabeleingang         | 1x M40               |
| Verriegelungsart     | Schraubverriegelung  |

### Technische Kennwerte

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung | 4 Nm                                              |
| Grenztemperatur                      | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur          | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529             | IP66                                              |
|                                      | IP68                                              |
|                                      | IP69 / IPX9K nach ISO 20653                       |

### Materialeigenschaften

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss    |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet      |
| Farbe Gehäuse      | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Werkstoff Dichtung | FPM                    |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Verriegelung                 | Edelstahl                           |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)                         |
|                                        | R7 (HL 1-3)                         |

## Normen und Zulassungen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Normen      | IEC 60664-1 |
|             | IEC 61984   |
| Zulassungen | CE          |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 274,33 g                                     |
| Ursprungsland               | China                                        |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140182707                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |