

## Han 16HP Direct/EMC-HSE-M40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 39 816 0548                                                                |
| Beschreibung       | Han 16HP Direct/EMC-HSE-M40                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19398160548">https://harting.com/19398160548</a> |

### Bezeichnung

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                        |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> HP Direct EMV |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse                  |

### Ausführung

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Baugröße             | 16 B                    |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                       |
| Kabeleingang         | 1x M40                  |
| Verriegelungsart     | Schraubverriegelung     |

### Technische Kennwerte

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung | 4 Nm                                              |
| Grenztemperatur                      | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur          | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529             | IP66                                              |
|                                      | IP68                                              |
|                                      | IP69 / IPX9K nach ISO 20653                       |

### Materialeigenschaften

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss  |
| Oberfläche Gehäuse | elektrisch leitfähig |
| Farbe Gehäuse      | unlackiert           |
| Werkstoff Dichtung | NBR                  |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Verriegelung                 | Edelstahl                           |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)                         |
|                                        | R7 (HL 1-3)                         |

## Normen und Zulassungen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Normen      | IEC 60664-1 |
|             | IEC 61984   |
| Zulassungen | CE          |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 323 g                                        |
| Ursprungsland               | China                                        |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140183148                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |