

Han 16HPR enlarged-HSE-SCL-M40-FE



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 40 016 0553
Beschreibung	Han 16HPR enlarged-HSE-SCL-M40-FE
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19400160553

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han [®] HPR enlarged
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit Funktionserde

Ausführung

Baugröße	16 HPR enlarged
Ausführung	seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	1
Kabeleingang	1x M40
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise	Bei Verwendung von Han [®] Standard Einsätze der Baugröße B oder Han-Modular [®] Gelenkrahmen bitte den Adapter 09400009960 separat bestellen.

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	15 Nm FE-Schraube
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung	4 Nm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP66
	IP68
	IP69 / IPX9K nach ISO 20653



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

	4
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4X
	12

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	CE DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	714 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140173033
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466