



Pushing Performance
Since 1945

Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32



Artikelnummer	19 40 024 9903
Beschreibung	Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19400249903

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han® HPR EasyCon
Gehäuseart	Montagedeckel
Gehäusebeschreibung	für Sockelgehäuse für Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	24 B
Anzahl Kabeleingänge	3
Kabeleingang	3x M32
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	6 Nm Montagedeckel 6 Nm Abstandsbolzen 6 Nm Befestigungsschrauben
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	233 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140130371
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467