

# Han-Eco Mod.10-HTE-M32



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 41 010 0422                                                                |
| Beschreibung       | Han-Eco Mod.10-HTE-M32                                                        |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19410100422">https://harting.com/19410100422</a> |

## Bezeichnung

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kategorie       | Gehäuse          |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco® Modular |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse    |

## Ausführung

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Baugröße             | 10 B                 |
| Modulplätze          | 4                    |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                    |
| Kabeleingang         | 1x M32               |
| Verriegelungsart     | Querbügel            |

## Technische Kennwerte

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur     | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP65                                              |

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-2)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Normen      | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen  |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE                                                         |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 115 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140130876                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |