

## Han-Eco 10B-HTE-with DL-M32



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 43 010 0437                                                                |
| Beschreibung       | Han-Eco 10B-HTE-with DL-M32                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19430100437">https://harting.com/19430100437</a> |

### Bezeichnung

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco <sup>®</sup> B |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse          |

### Ausführung

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Baugröße             | 10 B                     |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang     |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                        |
| Kabeleingang         | 1x M32                   |
| Verriegelungsart     | Querbügel (tüllenseitig) |

### Technische Kennwerte

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur     | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP66                                              |

### Materialeigenschaften

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Verriegelung | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Verriegelung     | RAL 9005 (tiefschwarz)              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                      | V-0                                 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                                 |
| RoHS                                                        | konform                             |
| ELV Status                                                  | konform                             |
| China RoHS                                                  | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                                           | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe                            | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-2)                        |
|                                                             | R23 (HL 1-3)                        |

## Normen und Zulassungen

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Normen      | IEC 61984                                    |
|             | EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
| Zulassungen | CE                                           |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 143 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140177925                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |