

## Han-Eco 10B-HCC-with SL-M32



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 43 010 0757                                                                |
| Beschreibung       | Han-Eco 10B-HCC-with SL-M32                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19430100757">https://harting.com/19430100757</a> |

### Bezeichnung

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco <sup>®</sup> B |
| Gehäuseart      | Kupplungsgehäuse       |

### Ausführung

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Baugröße             | 10 B                 |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                    |
| Kabeleingang         | 1x M32               |
| Verriegelungsart     | Längsbügel           |

### Technische Kennwerte

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur     | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP66                                              |

### Materialeigenschaften

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse      | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung | NBR                                 |
| Farbe Dichtung     | RAL 9005 (tiefschwarz)              |

## Materialeigenschaften

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Verriegelung                                         | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Verriegelung                                             | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V-0                                 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(Verriegelungsbügel) | V-0                                 |
| RoHS                                                           | konform                             |
| ELV Status                                                     | konform                             |
| China RoHS                                                     | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                                        | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                         | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                                              | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe                               | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                              | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                         | R22 (HL 1-2)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Normen      | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
| Zulassungen | CE                                                        |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 16,51 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140283114                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |