

## Han-Eco 24B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 43 024 5425                                                                |
| Beschreibung       | Han-Eco 24B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19430245425">https://harting.com/19430245425</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                                                         |
| Gehäusebaureihe     | Han-Eco® B                                                      |
| Zubehörtyp          | Abdeckkappe                                                     |
| Zubehörbeschreibung | für Anbaugehäuse<br>für Sockelgehäuse<br>mit Befestigungsschnur |

### Ausführung

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Baugröße         | 24 B      |
| Verriegelungsart | Querbügel |

### Technische Kennwerte

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500            |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP66            |

### Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-2)                        |
|                                        | R23 (HL 1-3)                        |

## Normen und Zulassungen

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Normen | IEC 61984                                    |
|        | EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                |
| Nettogewicht                | 36,92 g                                          |
| Ursprungsland               | Deutschland                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                         |
| GTIN                        | 5713140192249                                    |
| eCl@ss                      | 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC002314                                         |
| UNSPSC 24.0                 | 39121467                                         |