

## Han-INOX 10B-HBM-SL-hinged cover



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 44 310 0303                                                                |
| Beschreibung       | Han-INOX 10B-HBM-SL-hinged cover                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19443100303">https://harting.com/19443100303</a> |

### Bezeichnung

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kategorie           | Gehäuse         |
| Gehäusebaureihe     | Han-INOX®       |
| Gehäuseart          | Anbaugehäuse    |
| Gehäusebeschreibung | mit Metallkappe |

### Ausführung

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Baugröße         | 10 B                                |
| Verriegelungsart | Längsbügel                          |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für extreme Umwelteinflüsse |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment              | 1 Nm Befestigungsschrauben M4                     |
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |

### Materialeigenschaften

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Edelstahl     |
| Oberfläche Gehäuse | unbeschichtet |
| Farbe Gehäuse      | unlackiert    |
| Werkstoff Dichtung | FPM           |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Werkstoff Verriegelung           | Edelstahl       |
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Nickel          |
|                                  | Naphthalin      |

## Normen und Zulassungen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE                                |
|             | DNV GL                            |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 516,5 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140132061                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |