

## Han-Eco 16A-Cover



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 46 016 5425                                                                |
| Beschreibung       | Han-Eco 16A-Cover                                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19460165425">https://harting.com/19460165425</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                               |
| Gehäusebaureihe     | Han-Eco® A                            |
| Zubehörtyp          | Abdeckkappe                           |
| Zubehörbeschreibung | für Anbaugehäuse<br>für Sockelgehäuse |

### Ausführung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Baugröße         | 16 A       |
| Verriegelungsart | Längsbügel |

### Technische Kennwerte

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500            |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP65            |

### Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung                     | NBR                                 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-2)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Normen | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
|--------|-----------------------------------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                |
| Nettogewicht                | 29,4 g                                           |
| Ursprungsland               | Deutschland                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                         |
| GTIN                        | 5713140192188                                    |
| eCl@ss                      | 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC002314                                         |
| UNSPSC 24.0                 | 39121467                                         |