

## Han-Eco 10A-HSE-M20 w. cable gl.



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 46 110 0545                                                                |
| Beschreibung       | Han-Eco 10A-HSE-M20 w. cable gl.                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19461100545">https://harting.com/19461100545</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                             |
| Gehäusebaureihe     | Han-Eco® A                          |
| Gehäuseart          | Tüllengehäuse                       |
| Gehäusebeschreibung | mit integrierter Kabelverschraubung |

### Ausführung

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Baugröße             | 10 A                    |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                       |
| Kabeleingang         | 1x M20                  |
| Verriegelungsart     | Längsbügel              |

### Technische Kennwerte

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur     | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP65                                              |
| Klemmbereich                    | 6 ... 13 mm                                       |

### Materialeigenschaften

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse     | RAL 9005 (tiefschwarz)              |

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Dichtung                     | NBR                                                             |
| Farbe Dichtung                         | RAL 9005 (tiefschwarz)                                          |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                             |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                                                  |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)                             |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-2)<br>R23 (HL 1-3)                                    |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Normen      | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
| Zulassungen | CE                                                        |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 70 g                                         |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140175822                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |