

## Han 24EMC/B-HSE-M40 (HT)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 62 824 0528                                                                |
| Beschreibung       | Han 24EMC/B-HSE-M40 (HT)                                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19628240528">https://harting.com/19628240528</a> |

### Bezeichnung

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                      |
| Gehäusebaureihe | Han® EMV/B<br>Han® High Temp |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse                |
| Bauform         | hohe Bauform                 |

### Ausführung

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Baugröße             | 24 B                                  |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang               |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                     |
| Kabeleingang         | 1x M40                                |
| Verriegelungsart     | Querbügel                             |
| Anwendungsgebiet     | Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C<br>-40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.                 |
| Steckzyklen                   | ≥500                                                              |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65<br>IP66                                                      |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>12                                                           |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse                | Aluminium-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse               | unbeschichtet       |
| Farbe Gehäuse                    | unlackiert          |
| RoHS                             | konform             |
| ELV Status                       | konform             |
| China RoHS                       | e                   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten     |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten     |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                  |
| California Proposition 65 Stoffe | Nickel              |

## Normen und Zulassungen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE                                |
|             | DNV GL                            |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 228 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140133105                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |