



Pushing Performance
Since 1945

Keystone Patch panel, loaded



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	20 82 405 0001
Beschreibung	Keystone Patch panel, loaded
HARTING eCatalogue	https://harting.com/20824050001

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	preLink®
Komponente	Verteilerfeld

Ausführung

Baugröße	Keystone-Version
Befestigung	in 19" Schränken oder Rahmen nach IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
Hinweise	Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Lieferumfang	24 preLink® RJ45 Keystone Buchsen 24 Abschlussblöcke für AWG 22 / 23 24 Kabelbinder

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 24 ... AWG 22
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Vibrationsbeständigkeit	5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schockbeständigkeit 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Stahlblech
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.607,2 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolldtarifnummer	85389099
GTIN	5713140135727
eCl@ss	27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400